



AP OF1

zabezpieczenie przed odparowaniem wody

WŁAŚCIWOŚCI

- ochrona powierzchni świeżego betonu lub świeżej zaprawy przed przedwczesnym odparowaniem wody
- zapobiega tworzeniu się powierzchniowych rys włósovatych
- przeciwdziała łuszczeniu się powierzchni
- wzmacnia strukturę materiału przy powierzchni i zwiększa jego trwałość
- zabezpieczona preparatem AP OF1 powierzchnia, przy normalnych warunkach atmosferycznych oraz wewnątrz budynków, nie wymaga już innej pielęgnacji.

Opakowanie, warunki składowania

Zaprawa dostarczana jest do odbiorcy w opakowaniach 25 kg. Czas składowania - 1 rok - w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

ZASTOSOWANIE

- powierzchnie z betonu i zapraw
- jezdnie betonowe
- jastrychy
- prefabrykaty betonowe.



AP OF1 - zabezpieczenie przed odparowaniem wody

Właściwość	Jednostka	Wartość
Zużycie	kg/dm ²	0,15-0,20
Gęstość	kg/dm ³	ok. 1,00

APLIKACJA MATERIAŁU

Materiał AP OF1 aplikuje się na świeżą, jeszcze nie związaną powierzchnię, jednak już po rozpoczęciu procesu wiązania.

Materiał można nanosić ręcznie, za pomocą pędzla lub wałka bądź też mechanicznie - metodą natrysku.

UWAGA!

- w przypadku aplikacji materiału na powierzchni narażone na duże nasłonecznienie, wiatr lub przeciąg niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie za pomocą juty, folii itp.
- prace z materiałem AP OF1 wykonywać w temperaturach od + 5°C do + 35°C.

Dane zawarte w niniejszym prospekcie, wskazówki dotyczące zastosowania oraz aplikacji oraz inne zalecenia zostały przyjęte na podstawie prac badawczych i posiadanego doświadczenia. Nie są one jednak wiążące i nie zwalniają one klienta od samodzielnego zbadania i wypróbowania przydatności oferowanych produktów i technologii do stosowania w istniejących warunkach. Podane wartości doświadczalnie ustalone zostały w temperaturze 20°C i odnoszą się do wartości średnich. W przypadku wątpliwości co do stosowania materiału prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy Państwu porady. Z chwilą ukazania się niniejszej karty tracą ważność wcześniej publikowane informacje o przedmiotowym produkcie.